

Murs et plafonds à l'intérieur

Peindre

Fermacell ou placo neufs

Aspect mat

- ✓ 2 couches de peinture de dispersion "nature et harmonie" ☞
- ✓ ou 2 couches de peinture à la caséine "nature et harmonie" ☞
- ✓ ou 2 couches de peinture à l'argile ☞

Aspect brillant

Préparer le support avec 1 à 2 couches de peinture, puis pour un effet patiné appliquer le liant pour glacis et patines ☞

Support déjà peint (peinture satinée, brillante, enduits...)

- ✓ Éliminer tous restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support.
- ✓ Au préalable 1 couche de Sous-couche au silicate si support farinant.
- ✓ 1 ou 2 couches de peinture de dispersion "Nature et Harmonie" ☞ blanche ou colorée (pigments à rajouter)
- ✓ ou 2 couches de peinture à l'argile

Se référer à la fiche produit "peintures"

Nourrir & protéger un sol en terre cuite, en pierre ou en liège ?

- ✓ 2 couches d'huile dure "Nature & Harmonie" ♦
- Attention : bien nettoyer vos terres cuites et toujours faire un essai au préalable compte tenu de la diversité des supports.

Peindre de l'acier intérieur et extérieur

- ✓ Toutes les laques "Nature & Harmonie"
- ✓ La peinture à l'huile de lin "Nature & Harmonie"

Peindre des radiateurs ?

- ✓ Laque blanche satinée (Intérieur-Extérieur-Radiateur) "Nature & Harmonie"

Nettoyer les pinceaux, diluer

- ☞ Produits à base d'eau : eau et savon naturel
- ♦ Produits à base huile : diluant Distillat d'agrumes "Nature & Harmonie"

Bois (Se référer à la fiche produit "traitement du bois")

Nourrir & protéger des portes et fenêtres en bois

Vous désirez voir les veines du bois ?

- ✓ 1 couche d'imprégnation préventive spéciale anti-UV au sel de bore (extérieur) ou 1 couche d'imprégnation préventive spéciale au sel de bore (intérieur et extérieur) ou l'imprégnation universelle aux plantes (pour intérieur) ♦
- ✓ 2 couches de lasure (certaines sont pour l'intérieur uniquement, les références incolores ou blanc associées à notre gamme de pigment permettent d'obtenir une palette diversifiée) ♦

Vous désirez couvrir le bois

- ✓ 2 couches de peinture de dispersion ☞
- ✓ Ou 2 couches de peinture à l'huile de lin ♦ (aspect satiné-brillant)

Nourrir & entretenir vos bois extérieurs

- ✓ Huile protectrice pour bois extérieurs ♦

Protéger des lambris intérieurs

Vous désirez voir les veines du bois

- ✓ 1 ou 2 couches d'huile dure ♦
- ✓ ou 1 ou 2 couches de lasure ♦
- ✓ ou 1 ou 2 couches d'imprégnation ♦

Vous désirez couvrir le bois ?

- ✓ 2 couches de peinture de dispersion ☞
- ✓ ou 2 couches de peinture à l'huile de lin ♦ (aspect satiné/brillant)

Protéger le bois contre les xylophages ?

Application préventive

- ✓ Sel de bore en plusieurs applications

Application curative ?

Si la charpente est attaquée par des vrillettes (petits trous ronds) ou des capricornes (trous plus gros en forme de cigare de quelques mm)

- ✓ Produit d'imprégnation en plusieurs couches

Attention : si l'attaque est importante, faire appel à un professionnel.

Protéger des plans de travail (cuisine) ? Protéger les parquets et planchers

- ✓ 2 couches d'huile dure ♦